

						1- Menos				1 Largo plazo	1 Menor	
						2- Intermedia				2 Mediano plazo	2 Intermedio	
						3- Más				3 Inmediata	3 Mayor	
Orden priorización	Orden revisado	Equipo	Características	Costo CIP	Avaless	Fortalecimiento I+D+i	Instalación en infraestructura existente	Costo de mantenimiento	Existencia de RR.HH. capacitados para manejo	Servicios especializados a la región	Posibilidad de dar un salto en la investigación	Grupos posibles beneficiarios
1	1	Biorreactor	El equipo AIR-LIFT, MODELO TEC-BIO-7,5 AIR-LIFT-RM de la firma TECNAL es un bioreactor en el que se pueden llevar a cabo bioprocesos con microalgas, bacterias, hongos, levaduras, enzimas, células vegetales y animales para múltiples propósitos, tales como: producción de biomasa, biorremediación de efluentes, producción de compuestos de interés (vitaminas, proteínas, lípidos, antioxidantes, otros), control biológico, biocombustibles, biofertilizantes, procesos fermentativos vinculados a la industria	U\$S 56741	SI	3	SI	ESCASO MANTENIMIENTO	SI	2	2	4
2	2	Zetasizer	Permite determinar el tamaño y la distribución del tamaño de partículas y moléculas, desde menos de 1 nm a 10 µm.	U\$S 92500	NO	3	SI	ESTÁNDAR	SI	1	3	4
3	3	OenoFoss	Medición de los parámetros enológicos esenciales en diferentes etapas del proceso de vinificación, como son el mosto de uva, mosto en fermentación y vino terminado. Este equipo incluye la determinación de los siguientes parámetros: etanol, acidez total, acidez volátil, ácido tartárico, ácido málico, ácido glucónico, ácido láctico, glucosa, fructosa, azúcares solubles totales, nitrógeno alfa-amino, amoníaco, pH, densidad, color.	U\$S 52532,44	SI	3	SI	ESTÁNDAR	SI	3	3	1
4	4	Liofilizador	Es un equipo de liofilización diseñado para trabajos de formulación y scale-up (escalado) de productos biológicos, farmacéuticos y alimenticios que facilita la transferencia. Permite efectuar todo el proceso de liofilización de forma completamente automática y supervisar con gran precisión	€118.350,00	SI	2	SI	ESCASO MANTENIMIENTO	SI	2	2	5
5	5	Muestreador automático multifunción para GC	El HT2800T permite la derivatización anterior y posterior a la extracción, como la requerida por las diferentes aplicaciones de SPME.	€45.875,00	NO	2	SI	ESCASO MANTENIMIENTO	SI	2	1	3